

**ROX CLASSIC BLUE****Паспорт****Смазка ROX CLASSIC BLUE  
ТУ 19.20.29.211-003-25146012-2018**

Партия № 20211411  
Количество мест: 1200  
Масса нетто: 480 кг.  
Дата изготовления: 12.08.2021 г.  
Гарантийный срок хранения: 3 года.

Показатели	Норма	Фактически
DIN 51502	КР2К-30	КР2К-30
Вид	Однородная смазка	Соответствует
Диапазон рабочих температур	-30 °С до +140 °С	Соответствует
Цвет	Синий	Синий
Базовое масло	Минеральное	Соответствует
Температура каплепадения, °С, не ниже	200	210
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	10,0	6,5
Вязкость базового масла при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	160	160
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах	265- 295	275
Диаметр пятна износа, мм	0,48	0,46
Нагрузка сваривания(Рс), Н, не менее	2400	2650

Начальник отдела ОТК \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Тушев А.М.

**РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ROX**

357340, Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2  
тел. 8 800 201-49-91 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru